



PRODUKTDATABLAD

EARTHCARE GLYCOL V

PRODUKTBESKRIVNING

EarthCare Glycol V är en återvunnen miljövänlig fordonsglykol och finns färdigblandad till -36° C eller som koncentrat. **EarthCare Glycol V** säljs endast som Long Life då Recyctec värnar om hållbarheten och längre livslängd. Rekommenderad spädning är 1 del **EarthCare Glycol V** koncentrat och 1 del avjoniserat vatten. Produkten är blandningsbar med de flesta monoetylenbaserade kylarglykoler. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Använd produkt återlämnas som farligt avfall till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning.

EarthCare Glycol V är utvecklad för att ge ett effektivt skydd mot kyla, överhettning och rost. Lämplig för användning i vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten uppfyller de höga kraven som innefattas i de europeiska och internationella standarderna för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Färdigblandad produkt med avjoniserat vatten ger minimalt slitage i förbränningsmotorn.

EGENSKAPER*

Parameter	Enhet	Värde	Metod
Monoetylglykol	% wt	92	GC
Korrosionsinhibitor	% wt	1-8	
Vatten	% wt	2-50	
Färg		Ofärgad	
Densitet (20°C)	g/cm ³	1,10 – 1,13	ISO 12185
Kokpunkt	°C	> 150	ASTM D1120
Flampunkt	°C	> 100	ASTM D93
pH (50% vol. i vatten)		7-9	ASTM D1121

Motsvarar krav enligt:

- ASTM D3306, D4656, D4985
- BS 6580
- NFR 15-601
- SAE J 1034
- FVV Heft R443
- CUNA NC 956-16
- NATO S-759
- UNE 26361-88

Analys har utförts på ackrediterat laboratorium.

Produkten förvaras i tätt sluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe i skydd från direkt solljus.

* Egenskaper, ska inte tolkas som specifikationer

Tillverkare:
Recyctec AB
Mormarken 30
SE 556 50 Jönköping

Tel: +46(0)10 209 00 28
Mail: order@recyctec.com

Produktdatablad:
EarthCare Glycol V
Utfärdat: oktober 2021
www.recyctec.se/sv/glykolprodukter